



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI**

Declared values

Valeurs déclarées

Realistische Werte / Valores declarados

**NOME SERIE:**  
**BI a**  
**GL**

Reazione al fuoco

Forza di rottura

Resistenza a flessione

Resistenza all'adesione

Scivolosità

Resistenza all'attrito

Durabilità Gelo/disgelo

Cessione Pb Cd

Fire reaction  
Réaction au feu  
Feuerreaktion  
Reacción al fuego

Breaking load  
Charge de rupture  
Bruchkraft  
Carga de rotura

Flexion resistance  
Résistance à la flexion  
Biegefestigkeit  
Resistencia a la flexión

Adhesion resistance  
Résistance d'adhésion  
Haftwiderstand  
Resistencia a la adhesión

Slipperiness  
Glissement  
Rutschfestigkeit  
Deslizamiento

Friction resistance  
Résistance au frottement  
Reibungswiderstand  
Resistencia a la fricción

Frost / thaw resistance  
Durabilité Gel / Dégel  
Frost / Tau-Beständigkeit  
Durabilidad Heladas / Deshielo

Pb Cd release  
Cession Pb Cd  
Pb - Cd-Freisetzung  
Cesión de Pb y Cd

Abbazie							
Admiral							
Alabastro							
Antica							
Arcadia							
Architectural							
Atheneo							
Aurum							
Borgogna							
Civitas							
Coral Stone							
Cotto Cerato							
Cotto della rosa							
Cotto etrusco							
Cotto Italiano							
Cult							
Denver							
Domus Aurea							
Florence							
Fori Imperiali							
Frontiere							
Graal							
Grandi Dimore							
Greatstone							
Italia							
Kent	A1 <sub>n</sub>	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$		NPD*	Resiste	
Lande	A1					Resistant	
Luxor						Résiste	NPD*
Manieri						Beständig	
Marmi Cerati						Resistente	
Metropolis							
Museum							
Niagara							
Nobilitas							
Nova							
Novecento Italiano							
Open Space							
Optima							
Pietre Naturali							
Primavera							
Reflexa							
Riviera							
Royal Stone							
Sculptor							
Selce							
Shine							
Stone							
Stone Design							
Terre Umbre							
Tiberis							
Tradition							
Travertino							
Tresor							
Urbis							
Venati							
Verona							
Wood							



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
06



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles  
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes  
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich  
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées**  
**Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BI a GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
AMICA CHARME FUSION LITHOS TIME RENEGADE M.ONO	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

\* No performance declared  
Aucune performance déclarée  
Keine Leistungsangabe  
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
07



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
PRIMO PIANO	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*	NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	
ENIGMA								
ULTRA								
GOTHA								
TAURUS								
PIETRA DEL SOLE								
CLASS								

\* No performance declared  
Aucune performance déclarée  
Keine Leistungsangabe  
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni  
Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles  
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes  
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich  
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées  
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BI a GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
ALTA MODA IN & OUT FULL METAL	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
* No performance declared Aucune performance déclarée Keine Leistungsangabe Ninguna prestación declarada								



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles  
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes  
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich  
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées  
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BI a GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
<b>GEOTECH</b>	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

\* No performance declared  
Aucune performance déclarée  
Keine Leistungsangabe  
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA  
VIA VALLE D'AOSTA 47  
41049 SASSUOLO (MO)  
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées**  
**Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BI a GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
<b>GEOTECH</b>	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*	NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	
<b>ETHNOS</b>								
<b>STILE ITALIANO</b>								
<b>HABITAT</b>	A1 - A1fl	F>700 N	$\sigma > 35$ N/mm <sup>2</sup>	NPD*	NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

\* No performance declared  
Aucune performance déclarée  
Keine Leistungsangabe  
Ninguna prestación declarada